



**TRANE®**

9,400-18,300 Btu/h



24,200 Btu/h



30,300 Btu/h



# Bravo

Mini-split Air Conditioner  
9,400 - 30,300 Btu/h Wall-type Model  
MCW Series 50 Hz



เงียบได้ใจทั้งภายในและภายนอก



ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น



รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี  
และทนทานทุกสภาพอากาศ



เย็นเต็มบิกิยู



สะดวกสบายกับ I Feel Function  
ระบบปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ



หายใจได้เต็มปอดด้วย Blow Function  
และ Activated Carbon Filter



ชุดกรองอากาศมีตั้งแต่ขนาด 9,400 - 24,200 บีทียู

# Product Specifications

Model	Indoor Unit		MCW509BB5	MCW512BB5	MCW515BB5	MCW518BB5	MCW524BB5	MCW530BB5
	Outdoor Unit		TTK509BB5	TTK512BB5	TTK515BB5	TTK518BB5	TTK524BB5	TTK530MB5
Electrical Data	Power Supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Performance Data	Capacity	Btu/h	9,400	12,100	15,200	18,300	24,200	30,300
	Airflow	cfm	300	400	500	600	800	1,000
	EER	Btu/h/W	11.78	11.66	11.72	12.13	11.74	11.32
	Room Size	sq.m.	9-12	13-18	19-23	24-28	29-35	36-43
<b>Indoor Unit</b>								
Fan Motor	Quantity x (RLA/LRA)	A	1 x (0.25/0.36)	1 x (0.25/0.36)	1 x (0.31/0.48)	1 x (0.31/0.48)	1 x (0.30/0.78)	1 x (0.40/0.73)
Fan	Quantity		1	1	1	1	1	2
Control Type	Wireless Remote Control	Standard	•	•	•	•	•	•
Features	Activated Carbon Filter	Standard	•	•	•	•	•	•
	Auto Restart	Standard	•	•	•	•	•	•
	3-minute Timer Delay	Standard	•	•	•	•	•	•
	Fan Speed		3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
	Temperature Setting	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30	15 - 30
	Turbo Mode		•	•	•	•	—	•
	Blow Function		•	•	•	•	•	—
	I Feel Function		•	•	•	•	•	—
Dimension	H x W x D	mm	275 x 845 x 175	275 x 845 x 175	298 x 940 x 200	298 x 940 x 200	326 x 1,178 x 227	365 x 1,450 x 235
Weight		kg	10	10	13	13	18	25
<b>Outdoor Unit</b>								
Compressor	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
	Quantity x (RLA/LRA)	A	1 x (3.8/19.0)	1 x (4.9/22.0)	1 x (6.0/30.0)	1 x (7.2/36.0)	1 x (11.4/52.9)	1 x (13.6/76.0)
Fan Motor	Quantity x (RLA/LRA)	A	1 x (0.37/0.47)	1 x (0.37/0.48)	1 x (0.75/0.90)	1 x (0.80/0.95)	1 x (0.80/0.95)	1 x (1.45/2.68)
Propeller Fan	Quantity		1	1	1	1	1	1
Dimension	H x W x D	mm	540 x 848 x 256	540 x 848 x 256	680 x 913 x 300	700 x 963 x 340	700 x 963 x 340	795 x 1,018 x 360
Weight		kg	28	38	50	52	54	70
Piping Connection Type			Shut-off Valve Flare Connection					
Refrigerant Pipe Size	Liquid	in	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	Suction	in	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8	3/4
Refrigerant / Charge	R-22	kg	0.8	0.8	1.25	1.45	2.2	2.7
TIS 2134-2545 Mark			⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕

หมายเหตุ: 1. สภาพการทดสอบภายใต้มาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 85 FDB/67 FWB for Indoor and 95 FDB for outdoor

2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกว้างและความหนาโดยรวมข้างตั้ง แต่ความสูงรวมข้างตั้ง

3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 จาก สมอ.

4. ทุกุ่นสามารถตั้งเวลาส่งหน้าได้ 24 ชม. (Programmable Timer), มีโหมดควบคุมความชื้น (Dry Mode), โหมดควบคุมอุณหภูมิขณะนอนหลับ (Sleep Mode) และโหมดกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Sweep)

5. ขนาดห้อง (Room Size) เป็นค่าที่กำหนดจากเงื่อนไขการทดสอบ และเป็นค่าที่กำหนดสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศภายในห้องทั่วไป เช่น ห้องนอน



Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient environments. Our people and our family of brands—including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® and Trane®—work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a \$12 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring results. For more information, visit [www.tranethailand.com](http://www.tranethailand.com)

เทรน (ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☎ 0-2704-9999

©2015 Trane All rights reserved  
MS-SLB022-TH December 22,2015

